

Műszaki Információ

Alpina Mélyalapozó (Tiefgrund) LF

Oldószermentes, vízzel hígítható speciális alapozószer kül-és beltérre.

Anyagtulajdonságok

Alkalmazási terület:

Az Alpina Tiefgrund LF feldolgozásra kész, speciális alapozószer, felületerősítő hatású, jól beszívódik, erősen vagy egyenetlenül szívó, ásványi alapfelületekre kül-és beltérre. Az Alpina Tiefgrund LF kiválóan alkalmas porózus, szívó alapfelületekre, mint vakolatok, nem égetett téglafelületekre, porózus beton felületekre beltérre, mészhomoktégla falazatokra. Tömör, sima felületekre, mint gipszvakolatok, gipszkartonlemez, azonkívül a gipsz építőelemeket is a szokásos módon Alpina Tiefgrund TB-vel alapozzuk.

Tulajdonságok:

- feldolgozásra kész
- nem kellemetlen szagú
- mélyrehatóan kifejti hatását
- könnyen feldolgozható
- az alapfelületet erősítő hatású

Alkalmas alapfelületek:

Az alapfelületnek szennyeződésektől, tapadást gátló anyagoktól mentesnek, valamint száraznak kell lennie.

Hígítás:

Amennyiben szükséges kizárólag vízzel hígítsuk.

Szín:

Fehér.

Kötőanyag:

Modifikált vizes műanyag diszperzió.

Felhordás és feldolgozási hőmérséklet:

Az alapfelület és a levegő hőmérséklete egyaránt min. +5 °C legyen.

Ecsettel, hengerrel és szórószalaggal történhet a felhordás. A kívánt, megfelelő eredmény elérése érdekében vastagon, egyenetlenül eldolgozva hordjuk fel a terméket kefével vagy ecsettel. Henger-és magasnyomású szóró berendezések kevésbé adnak jó eredményt. Airless készülékekkel való felhordás azonban lehetséges.

Száradási idő:

+20 °C hőmérsékleten és 65 % relatív páratartalom esetén 12 óra elteltével felületszáraz és átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Anyagszükséglet:

Az alapfelület szívóképességétől és a feldolgozási eljárástól függően 150-200 ml/m². Pontos anyagfelhasználás az alapfelületen végzett próbafelhordással állapítható meg.



Kiszerezés: 10 Liter, 5 Liter, 2,5 Liter

További információk

Feldolgozás:

Higítatlanul az alapfelület teljes telítettségéig, szükség esetén nedves a nedvesre eljárással, kefével vagy ecsettel az anyagot jól dolgozzuk az alapfelületbe. Szórás eljárással vagy hengerezéssel is feldolgozható olyan esetekben, amikor csak egy normál tapadásközvetítő alapozást készítünk. Erősen szívó felületek esetén az Alpina Tiefgrund LF-et 10% vízzel hígítsuk.

Szerszámok tisztítása:

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal tisztítsuk.

Figyelem:

Az Alpina Tiefgrund LF nem alkalmas vízszintes, csapadéknak kitett felületek kezelésére.

Figyelem!

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Ez a termék nem veszélyes a kémiai törvények értelmében és ezáltal nincs veszélyességi száma. Kérjük, azonban tartsa be a kémiai anyagokra vonatkozó előírásokat és higiéniai intézkedéseket.

Hosszabb bőrkontaktus és szembe fröccsenés irritációt okozhat. Az érintett felület azonnal bő vízzel lemosni.

Kiöntés esetén nedvességmegkötő anyagokkal (homok, fűrészpor vagy egyéb hasonló anyagokkal) kell felitatni és eltávolítani.

Biztonsági előírások:

S 2 – Gyermek kezebe nem kerülhet

S 23 – A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

További információk a Biztonsági adatlapon.

Raktározás:

Hűvös és fagymentes helyen. Gyártástól számított 24 hónapon belül felhasználandó.

Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. A maradékot a festék és lakkmaradékok számára kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

Hulladékjegyzék-kód: 08 01

A termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

Termék-kód: M-GF01

Műszaki információ • Állapot: 2010. december

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594

Fax: 1/262-0467

www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.