

Műszaki Információ

Alpina Mélyalapozó Koncentrátum

Oldószermentes, pigmentált vizes diszperziós mélyalapozó koncentrátum.

Anyagtulajdonságok

Alkalmazási terület:

Speciális oldószermentes alapozó kül- és beltérre, erősen nedvszívó felületek szivóképességének beállítására és porló beltéri falfelületek erősítésére.

Tulajdonságok:

- környezetbarát, oldószermentes
- vízzel hígítható
- pigmentált

Alkalmas alapfelületek:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és hordképesnek kell lennie. Az alapozás a legfontosabb! Az alapozó nem képezhet zárt, fényes filmet.

Színek:

Kék transzparens.

Fényesség:

Matt.

Felhordás és

feldolgozási hőmérséklet:

kefével vagy ecsettel, hogy az alapozót megfelelően be lehessen dolgozni az alapfelületbe. Alsó feldolgozási hőmérséklet: +5 °C (Környezet, anyag és alapfelület), továbbá ne dolgozzuk fel közvetlen napsütés, eső és erős szél esetén.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 6-8 óra elteltével felületszáraz és átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Anyagszükséglet:

kb. 40-250 ml/m² alapfelület szivóképességétől függően (csak irányérték, pontos anyagfelhasználás meghatározására próbafelhordást végezzünk).

Hígítás:

felülettől függően vízzel maximálisan 1:5 arányban.



Kiszerezés: 1 Liter, 5 Liter

További információk

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal, tiszta vízzel.

Figyelem:

Más termékkel nem keverhető!

Figyelem!

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Ez a termék nem veszélyes a kémiai törvények értelmében és ezáltal nincs veszélyességi száma. Kérjük, azonban tartsa be a kémiai anyagokra vonatkozó előírásokat és higiéniai intézkedéseket.

Hosszabb bőrkontaktus és szembe fröccsenés irritációt okozhat. Az érintett felület azonnal bő vízzel lemosni.

Kiöntés esetén nedvességmegkötő anyagokkal (homok, fűrészpor vagy egyéb hasonló anyagokkal) kell felitatni és eltávolítani.

Biztonsági előírások:

S 2 – Gyermek kezébe nem kerülhet.

Raktározás:

Hűvös és fagymentes helyen. Gyártástól számított 24 hónapon belül felhasználandó. Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható. Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. A maradékot a festékész lakkmaradékok számára kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

Hulladékjegyzék-kód: 08 01

A termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

A termék VOC tartalmának

EU határértéke:

(Kat. A/h): 30 g/l (2010); A termék max. 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Műszaki információ • Állapot: 2009. november

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594

Fax: 1/262-0467

www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.