



## Műszaki Információ

# CarboSol Grund

Oldószermentes, enyhe illatú alapozóanyag

### Termékleírás

#### Felhasználási terület:

Egyenlőtlenül, vagy erősen szívó bel-és kültéri felületek szívóképességének kiegyenlítésére és hidrofób alapozására szolgáló speciális alapozóanyag, CarboSol homlokzatfesték és más szilikongyanta alapú termékekkel való átfestésre.

#### Kötőanyagbázis:

Szilán-akrilát bázis.

#### Tárolás:

Hűvös, száraz és fagymentes helyen. Eredetileg lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

**Szín:** Kékes tejszerű, száradás után csaknem színtelen.

#### Rétegfelépítés

##### Alapozás:

Normál szívó felületek esetén hígítás nélkül. Erősen szívó felületeket egyszer hígítás nélkül, de bőséges mennyiséggel beitatva kell alapozni.

#### Felhordás módja:

Ecsettel vagy szórószal.

#### Airless felhordás:

Szórási szög: 20-50°  
Fúvóka: 0,015"  
Nyomás: 60 bar

**Feldolgozási hőmérséklet:**(a környező levegőre, az anyagra és az alapfelületre vonatkozóan, a feldolgozás és a száradás ideje alatt): Nem szabad + 5°C alatt, közvetlen napfényben, esőben vagy erős szélben feldolgozni. Vigyázat éjszakai fagy esetén!

**Hígítás:** Nem szükséges.

**Felhasználás:** Kb. 100-150 g/m<sup>2</sup> az alapfelület szívóképességétől függően, a megadott érték irányérték, pontos felhasználás próbafelhordás után állapítható meg.

#### Száradási idő:

+ 20°C és 65 %-os rel. páratartalom esetén kb. 6-8 óra múlva felületszáraz és átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

#### Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében más termékekkel nem szabad keverni!

#### VOC előírások:

A VOC tartalomra vonatkozó EU határérték erre a termékre: (Kat. A/a): 50 g/l (2007) 30 g/l (2010)  
Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

#### Biztonsági előírások:

Ez a termék a vegyi anyag törvény értelmében nem veszélyes készítmény, ezért nem szükséges külön megjelölni. Ügyeljen azonban a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:

**S 2** – Gyermekek kezébe nem kerülhet

#### Veszélyesség szerinti besorolás:

Nem minősül veszélyes készítménynek!

#### Tűzveszélyesség:

Nem tűzveszélyes!

#### Szállításra vonatkozó előírások:

Nem minősül veszélyes szállítmánynak!

#### Hulladékkehelyezés:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint. Veszélyes hulladékként ártalmatlanítandó! Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. Csak a teljesen kiürült csomagolás hasznosítható újra! Az anyagmaradványokat tartalmazó csomagolás a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó!

**EWC-kód:** 08 01 03 - vízbázisú festékekből és lakkokból származó hulladék.

**Műszaki tanácsadás:** Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét!