

Capadecor® Diamonds

Csillogó effekt-pigmentpor átlátszatlan és átlátszó beltéri falfelületekhez.

Termékleírás

Alkalmazás

Csillogó hatású pigmentpor mely Capadecor® fallazúrokkal, magas minőségű falfestékekkel (pl.: Premium Color), dekorációs bevonatokkal és számos kiegészítő termékkel kombinálható.

Tulajdonságok

Egy kis csillogás: a Capadecor® Diamonds egy ragyogó ezüst- és arany hatású effekt pigment a dekoratív beltéri faltervezéshez. A csillogó pigmentek a helység természetes- és mesterséges fényviszonyától függően szolid-, elegáns felületeket eredményeznek. A Capadecor® Diamonds matt termékekkel biztosítja a ragyogó ezüst-, arany- és bornz fényhatást.

- Száraz pigmentek beltéri használatra
- Ragyogó hatás matt termékekben is
- Egyéni adagolás max. 3%-ban

Kiszerezés/csomagolási egység

Műanyag doboz
75g

Karton: 4 x 75g

Színek

- ragyogó ezüst
- ragyogó arany
- ragyogó bronz

Tárolás

Hűvös, fagymentes helyen. A bontatlan gyári csomagolásban a gyártástól számított legrövidebb 24 hónapig eltartható.

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1	Beltér 2	Beltér 3	Kültér 1	Kültér 2
+	+	o	-	-
(-) nem alkalmazható / (o) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható				

Feldolgozás

- Alkalmos alapfelületek
- Alapfelület előkészítése
- Keverési arány

Kérjük vegye figyelembe a felhasznált kiegészítő termék műszaki adatlapját.

Kérjük vegye figyelembe a felhasznált kiegészítő termék műszaki adatlapját.

Maximum 3% Capadecor® Diamonds terméket adagoljon a felhasználandó termékhez.

A Calcino Romantico-val történő alkalmazás esetén a feldolgozás előtt kb. 2–3 nappal korábban el kell végezni az adagolását és a keverést, hogy az anyag ismételtlen simítható konzisztenciát kapjon. Keverés közben ügyelni kell, hogy a Calcino Romantico-t ne keverje túl hosszán és túl gyorsan. Javasoljuk hogy max. 1 percig és kb. 400 fordulat /perc mellett keverje meg a terméket.



A felhasználás módja

A kívánt megfelelő hatás eléréshez a Capadecor® Diamonds használata az alábbi termékekben javasolt:

- ArteLasur
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor*
- Indeko-plus*

Az effekt pigmentek feldolgozása különösen a festett átlátszatlan rétegek (pl.: Premium Color) esetében hengerrel, mindig nedves a nedvesre technikával történjen. A festett felület pl.: ecsettel vagy kefével történő kiegészítő vagy utólagos feldolgozása nem szükséges és rontja az kész bevonat vizuális megjelenését. Fényes színárnyalatú átlátszatlan termékekben történő alkalmazás esetén a csillogó hatás kevésbé érvényesül, mint a sötét színárnyalatok esetében. Ugyanez vonatkozik a fényességi fok szintjének növekedése esetében. A Capadecor® Diamonds effekt pigmentek használata csak a fedőrétegben szükséges.

*A beltéri falfestékekhez történő hozzáadás - a PremiumColor kivételével – korlátozottan ajánlható a különböző alapfelület jellemzők, a színárnyalat, a feldolgozási technika és a termék egyedi rétegvastagsága miatt. A beltéri festékekkel történő további kombinációs lehetőségeket a kívánt hatás elérése érdekében a helyszínen próbafestéssel ellenőrizni kell.

Feldolgozhatósági idő

A Capadecor® Diamonds-al kevert termékeket egy héten belül fel kell dolgozni. A feldolgozatlan termék csillogó hatásának tökéletes megőrzése hosszabb távon nem garantálható.

Megjegyzés

A Capadecor® Diamonds pigmentek por formában kerülnek forgalomba. Kérjük, gondosan kezelje a terméket, mivel a helytelen kezelés esetén a porképződés nem zárható ki.

Kültérben a Capadecor® Diamonds nem alkalmazható. Kültéri felhasználással kapcsolatban kérjük keresse területileg illetékes Caparol Értékesítő/Szaktanácsdó kollégánkat.

Tanács

Figyelem
(a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó.

Ártalmatlanítás

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Poliészter, epoxigyanta, fém pigmentek

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel, ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu